



KWC-Nr.	Oberfläche
K.12.JK.52N000B23	ganzchrom
A 140, ohne Ablaufgarnitur, Batterie	
K.12.JK.52N000N23	ganzchrom
A 140, ohne Ablaufgarnitur, Netz AP	
K.12.JK.52N000U23	ganzchrom
A 140, ohne Ablaufgarnitur, Netz UP	
K.12.JK.42N000B34	ganzchrom
A 140, mit Ablaufgarnitur, Batterie	
K.12.JK.42N000N34	ganzchrom
A 140, mit Ablaufgarnitur, Netz AP	
K.12.JK.42N000U34	ganzchrom

Waschtisch Automatik Armatur, berührungslos

- Automatik gesteuert
- Infrarot-Doppelsensorik A30
 - Mit Mischung
 - Mikroprozessor-Steuerung
 - Wassernachlaufzeit einstellbar (1 Sekunde Werkseinstellung)
 - Kurz-Aus (Reinigungsmodus) einstellbar
 - Dauer-Ein (Befüllen) Laufzeit einstellbar
 - Sensorempfindlichkeit permanent automatisch selbstmessend
 - 24-Stunden-Hygienespülung aktivierbar
 - Auslauf fest
 - Neoperl® Cascade®
 - Magnetventil
 - Flexible Anschlussschläuche 3/8"
 - Befestigung mit Stehbolzen M8 x 1
 - Tischbohrung ø35 mm
 - Lieferumfang:
 - Batterie 6 V Lithium 2 CR5
 - Lebensdauer bei 100 Schaltungen/Tag: 4 Jahre
 - Steckernetzteil 100-240 V / Betriebsspannung
 - Unterputz-Netzteil 100-240 V / Betriebsspannung 6 V
 - Stark reflektierende Oberflächen (z.B. Spiegel, polierte Edelstahl-Becken) im näheren Umfeld einer IR-Steuerung sollten vermieden werden. Dies könnte zu Fehlauflösungen und Funktionsstörungen führen.

Auslaufmenge 6 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe I

Sortiments-, Modell- und technische Änderungen vorbehalten. Massangaben in mm.