



Kombidämpfer CEV101SSC

Kombidämpfer CEV101SSC, 10 GN1/1, S - Steuerung, inkl. Kerntemperaturfühler

Artikel-Nr.: 11512005



Breite außen	510 mm
Tiefe außen	800 mm
Höhe außen	970 mm
Geräteanschlußart	Anschlußfertig 400VDrehstrom
Aufstellart/Montage	Auftisch
Programmierbar	Ja
Kerntemperaturfühler	Ja
Selbstreinigung	Ja
Steuerung	Elektronisch
Anschluss	400 Volt
Anschlusswert	15.5 KW
Herz	50/60 Hz
Phasen	3
Typ	CEV101SSC
Geräteart	
Kochzonenbetriebsart	Elektro

Produktvorteile

- Elektronische Steuerung mit manueller Bedienung
- Programmierbar, 99 Programme mit bis zu 4 Zyklen, alphanumerisches Display
- 95 vorgespeicherte Garprogramme und 2 Regenierprogramm
- Autoclima mit automatischer Garraumentlüftung
- Selbstdiagnose
- Autoreverses Lüfterrad
- Manuelle Beschwadungsfunktion über Drucktaste
- Automatische Garraum
- Feuchtigkeitsreglung mittels AUTOCLIMASystem
- Manuelle und automatische Garraumentlüftung zum Abführen von überschüssiger Feuchtigkeit
- Automatisch geregelte Wrasenablöschung
- Automatische Kontrolle der Dampfsättigung im Garraum
- Manuelles Reinigungsprogramm
- Inkl. Einhängeschiene

- Inkl. 2 Rosten GN 1/1
- Inkl. Mehrpunkt
- Kerntemperaturfühler
- 6 Betriebsarten:
- Heißluft mit Autoclimate 30
- 300°C
- Dämpfen 100°C
- Vario
- Dampf 30
- 130°C (Niedrigtemperatur, atmosphärisch, forciert)
- Kombi
- Betrieb Heißluft/Dampf mit Autoclimate 30
- 300°C
- Regenerieren
- Warmhalten mit Autoclimate