

Kühltisch KTM 306

Kühltisch mit 6 Schubladen



Artikel-Nr.: 343060
GTIN: 4059395003062



Umluftkühltisch mit 3 seitig eingeschäumtem Verdampfer und 2 Umluftventilatoren für die bessere Kaltluftverteilung, Temperatur mittels elektronischem Thermostat regelbar und digitale Temperaturanzeige. Beleuchteter Ein-/Ausschalter. Der Fettfilter befindet sich hinter der abschließbaren Maschinenblende, ist leicht herausnehmbar und waschbar. Schubladendichtungen servicefreundlich ohne Werkzeug wechselbar. Boden alsWanne ausgebildet, mittig Tauwasserablauf. Arbeitsplatte allseits abgekantet, nicht abnehmbar.



Technische Daten:


Abmessungen außen:

Breite	1370 mm
Tiefe	700 mm
Höhe	875 mm

Aufstellart	Standgerät
Öffnungssystem	Auszug
Temperaturbereich von	+2 °C
Temperaturbereich bis	+8 °C
Kapazität der Türen	GN 1/1
Anzahl der Schubladen	6
Bestückung je Auszug	20kg je Auszug kg
Bestückung	GN 1/1
Behältertiefe	140 mm
Aussenmaterial	CNS
Innenmaterial	CNS
Anschlusswert Elektro	0,235 kW
Spannung	230 Volt
Bruttogewicht	160 kg
Typ	KTM 306
SWS	Ja
Geräteart	Kühltisch
Geräteanschlußart	Steckerfertig
Einsatzbereich bis und	30 °C Umgebungstemperatur
Bruttoinhalt	55 % Raumfeuchte
Nutzinhalt Kühlung	400 l
Kühlung	205 l
Tauwasserverdunstung	Umluft
Abtauung	Ja
Aggregat	Automatisch
Wandstärke Isolierung	Luftgekühlt
Kältemittel	35 mm
Kältemittelmenge	R 600a (Isobutan)/GWP 3
Energieverbrauch in 24 Std	100 g
Energieverbrauch im Jahr	3,04 kWh
Energieeffizienzklasse	1110 kWh
Energieeffizienzindex EEI	C
Klimaklasse	47,96
Prüfumgebung bei und	4
Geprüft nach (EU) Verordnung	30 °C Umgebungstemperatur
Kategorie	55 % Raumfeuchte
	2015/1094-IV
	Kühl/Tiefkühl-Tischgerät


Produktvorteile:


- CNS 18/10
- 3 seitig eingeschäumter Verdampfer
- Elektronische Steuerung
- Digitale Temperaturanzeige
- Beleuchteter Ein-/Ausschalter
- Visuelle Alarmanzeige
- Anzeige des Kühl- und Abtauvorgangs
- Umluftkühlung
- Boden als Wanne ausgebildet, mittiger Tauwasserablauf
- Arbeitsplatte allseitig abgekantet, nicht abnehmbar
- Herausnehmbarer Fettfilter zur leichten Reinigung
- Abschließbare Maschinenfachblende
- Leicht wechselbare Türmagnetsteckdichtung



ENERG


енергия · ενεργεια





343060


KTM 306




ENERGIA · ЕНЕРГИЯ · ΕΝΕΡΓΕΙΑ
 ENERGIJA · ENERGY · ENERGIE
 ENERGI

1110


kWh/annum



205 L



- L



4

30°C-55%

2015/1094-IV



Sonderzubehör gegen Mehrpreis:

KTM Serie, Saladette Rädersatz

Rädersatz für Saladette S 900, Rädersatz, Rädersatz mit Festellern.

GTIN: 4059395093490

Artikel-Nr.: 999013

Für Druckfehler keine Haftung.

KBS Gastrotechnik GmbH | Schoßbergstraße 26 | 65201 Wiesbaden | Tel.: +49 611 44787-150 | www.kbs-gastrotechnik.de