

## Saladette gerader Glasaufbau KBS 908

Saladette mit geradem Glasaufbau für Selbstmontage, Maße der Zahlplatte B: 860, T: 462 mm. 3-seitig eingeschäumtem Verdampfer. Isolierung 45 mm; dadurch geringerer Energieverbrauch. Temperatur mittels elektronischem Thermostat regelbar. Digitale Temperaturanzeige. Beleuchteter Ein-/Ausschalter. Der Fettfilter befindet sich hinter der abschließbaren Maschinenblende, ist leicht herausnehmbar und waschbar. Rostmaß GN 1/1. Maximal können 5 Roste inkl. 5 Paar kippsichere Auflageschienen (Zubehör) pro Türfach eingebracht werden. Türdichtungen servicefreundlich ohne Werkzeug wechselbar. Schneidbrett aus Polyethylen, Boden als Wanne ausgebildet und konisch zulaufend, mittig Tauwasserablauf. Lieferung ohne GN-Behälter. Bestückungsmöglichkeit 2 x GN 1/1 + 3 x GN 1/6 (Tiefe 150 mm) oder 2 x GN 1/2 + 4 x GN 1/4 + 3 x GN 1/6 (Tiefe 150 mm).



Artikel-Nr.: 340212  
GTIN: 4059395003390



### Technische Daten:

#### Abmessungen außen:

Breite	900 mm
Tiefe	700 mm
Höhe	1345 mm

Aufstellart	Standgerät
Öffnungssystem	Volltür
Temperaturbereich von	+2 °C
Temperaturbereich bis	+8 °C
Anzahl der Türen	2
Kapazität der Türen	GN 1/1
Aussenmaterial	CNS
Innenmaterial	CNS
Anschlußart	Steckerfertig (230V)
Anschlusswert Elektro	0,23 kW
Spannung	230 Volt
Bruttogewicht	90 kg
Serienzubehör	

5 Zwischenstege, 1 Rost rilsaniert weiß und 2 Paar kippsichere Auflageschienen pro Tür und Schneidbrett aus Polyethylen

SWS	Ja
Bezugskosten-Gruppe	2
Geräteart	Saladetten
Einsatzbereich bis und	+38 °C Umgebungstemperatur
Kühlung	60 % Raumfeuchte
Tauwasserverdunstung	Umluft
Abtauung	Ja
Aggregat	Automatisch
Wandstärke Isolierung	Luftgekühlt
Kältemittel	45 mm
Bruttoinhalt	R 600a (Isobutan)/GWP 3
	246 l

### Produktvorteile:

- Saladette CNS 18/10
- Werkstoff CNS (AISI 304 / DIN 1.4301)

- 3 seitig eingeschäumter Verdampfer
- Elektronische Steuerung
- Elektronische Digitalanzeige
- Beleuchteter Ein- Ausschalter
- Visuelle Alarmanzeige
- Anzeige des Kühl- und Abtauvorgangs
- Gerader Glasaufbau zur Selbstmontage
- Umluftkühlung
- Energiesparend
- 45mm Isolierung
- Boden als Wanne ausgebildet, mittiger Tauwasserablauf
- Für GN Schalen bis 150mm Tiefe
- Servicefreundlich
- Herausnehmbarer Fettfilter, zur leichten Reinigung
- Abschließbare Maschinenfachblende
- Leicht wechselbare Magnetsteckdichtungen
- GN-Schalen nicht im Lieferumfang enthalten
- Werkstoff CNS (AISI 304 / DIN 1.4301)

## Weitere Ansichten



## Sonderzubehör gegen Mehrpreis:

---

### Auflagenschienenpaar KTM Serie, Saladette

Werbungstext **Auflagenschienenpaar** für KTM Serie, Saladetten und KU 355 GTIN: 4059395091991

Artikel-Nr.: 90022

---

### Rost KTM Serie, Saladette

Werbungstext **Rost** für KTM und KT Serie, Saladetten und KU 355 GTIN: 4059395092004

Artikel-Nr.: 90023

---

### Bodenrost KTM-Serie und Saladetten

Werbungstext **Bodenrost** für KTM-Serie und Saladetten GTIN: 4059395093452

Artikel-Nr.: 808941

---

### KTM Serie, Saladette Rädersatz

Werbungstext **Rädersatz** für KBS Saladetten und KTM Serie GTIN: 4059395093490

Artikel-Nr.: 999013

---

### Mobiler Rahmen zum Unterbau Baureihe KBS 900/ KTM 200

GTIN: 4059395029697

Artikel-Nr.: 99000790

---

**Kupfercutter - Der kleine Helfer zur Folienentfernung**

GTIN: 4059395031409

Artikel-Nr.: 92900600

---

Für Druckfehler keine Haftung.

KBS Gastrotechnik GmbH | Schoßbergstraße 26 | 65201 Wiesbaden | Tel.: +49 611 44787-150 | [www.kbs-gastrotechnik.de](http://www.kbs-gastrotechnik.de)