



KWC-Nr.	Oberfläche
K.12.JK.52.000B23	ganzchrom
A 140, ohne Ablaufgarnitur, Batterie	
K.12.JK.42.000B34	ganzchrom
A 140, mit Ablaufgarnitur, Batterie	
K.12.JK.52.000N23	ganzchrom
A 140, ohne Ablaufgarnitur, Netz AP	
K.12.JK.42.000N34	ganzchrom
A 140, mit Ablaufgarnitur, Netz AP	
K.12.JK.52.000U23	ganzchrom
A 140, ohne Ablaufgarnitur, Netz UP	

Waschtisch berührungslos

Automatik gesteuert

- Infrarotsensorik A10
- mit Mischung
- Mikroprozessor-Steuerung
 - Wassernachlaufzeit einstellbar (1 Sekunde Werkseinstellung)
 - Kurz-Aus (Reinigungsmodus) einstellbar
 - Dauer-Ein (Befüllen) Laufzeit einstellbar
 - Sensorempfindlichkeit einstellbar
 - 24-Stunden-Hygienespülung aktivierbar
- Auslauf fest
 - Neoperl® Cascade®
- Magnetventil
- Flexible Anschlussschläuche 3/8"
- Befestigung mit Stehbolzen M8 x 1
- Tischbohrung ø35 mm
- Lieferumfang:
 - Batterie 6 V Lithium 2 CR5
 - Lebensdauer bei 100 Schaltungen/Tag: 4 Jahre
 - Steckernetzteil 100-240 V / Betriebsspannung 6 V
 - Unterputz-Netzteil 100-240 V / Betriebsspannung 6 V

Auslaufmenge 6 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe I

Sortiments-, Modell- und technische Änderungen vorbehalten. Massangaben in mm.