

# Umluft Gewerbekühlschrank KBS 602 U

Umluft Gewerbekühlschrank mit abschließbarer Volltür

Artikel-Nr.: 347606  
GTIN: 4059395003567



Umluft-Gewerbekühlschrank mit zwangsbelüfteten Kondensator im Maschinenraum sowie großflächigem Rückwandverdampfer. Der fugenlose Kunststoff-Innenbehälter ist leicht zu reinigen. Die vorgeformten Rostauflagen haben einen Abstand von 70 mm, somit können die mitgelieferten Roste bestmöglich dem zu kühlenden Produkt angepasst werden, um eine optimale Raumnutzung zu erhalten. Die Tür mit durchgehender Griffleiste ist abschließbar und mit einer Magnetsteckdichtung versehen, somit servicefreundlich ohne Werkzeug wechselbar. Das manuelle Thermostat und die digitale Temperaturanzeige sind in der Frontblende integriert. Vorn 2 höhenverstellbare FüÙe, hinten 2 Rollen.



## Technische Daten:

### Abmessungen außen:


Breite	777 mm
Tiefe	695 mm
Höhe	1890 mm


Aufstellart	Standgerät
Öffnungssystem	Volltür
Temperaturbereich von	+/-0 °C
Temperaturbereich bis	+8 °C
Anzahl der Türen	1
Türanschlag	Rechts wechselbar
Aussenmaterial	Stahlblech weiss
Innenmaterial	ABS Kunststoff weiss
Anschlußart	Steckerfertig (230V)
Anschlusswert Elektro	0,130 kW
Spannung	230 Volt
Bruttogewicht	90 kg
Serienzubehör	3 Roste, 1 Bodenrost weiss, Schloss
Typ	KBS 602 U
SWS	Ja
Geräteart	Kühlschrank
Einsatzbereich bis und	30 °C Umgebungstemperatur 60 % Raumfeuchte
Bruttoinhalt	600 l
Nutzinhalt Kühlung	476 l
Kühlung	Umluft
Tauwasserverdunstung	Ja
Abtauung	Automatisch
Aggregat	Luftgekühlt
Wandstärke Isolierung	55 mm
Kältemittel	R 600a (Isobutan)/GWP 3
Kältemittelmenge	100 g
Energieverbrauch in 24 Std	1,84 kWh
Energieverbrauch im Jahr	672 kWh

<b>Energieeffizienzklasse</b>	C
<b>Energieeffizienzindex EEI</b>	48,3
<b>Klimaklasse</b>	4
<b>Prüfumgebung bei</b>	30 °C Umgebungstemperatur
<b>und</b>	55 % Raumfeuchte
<b>Energielabel nach (EU) Verordnung</b>	2015/1094-IV
<b>Kategorie</b>	Vertikales Kühl/Tiefkühlgerät

### **Produktvorteile:**

- Volltürkühlschrank
- Großflächiger Rückwandverdampfer
- Fugenloser Kunststoffinnenbehälter
- Vorgeformte Rostauflagen mit 70mm Abstand
- Digitale Temperaturanzeige
- Manuelles Thermostat
- 45mm Isolierung
- Umluftkühlung
- Volltür mit integrierter, vertikaler Griffleiste
- Tür abschließbar
- Türanschlag rechts, wechselbar
- Servicefreundlich
- Leicht wechselbare Magnetsteckdichtung
- Vorne 2 höhenverstellbare Füße
- Hinten 2 Rollen für den leichten Transport



**ENERG** Y IJA  
 енергия · ενεργεια IE IA



**347606**  
**KBS 602 U**


A+++  
 A++  
 A+  
 A  
 B  
**C**  
 D  
 E  
 F  
 G

ENERGIA · ЕНЕРГИЯ · ΕΝΕΡΓΕΙΑ  
 ENERGIJA · ENERGY · ENERGIE  
 ENERGI

**672**  
 kWh/annum

  
**476 L**

  
 - L

  
**4**  
 30°C-55%

2015/1094-IV

**Sonderzubehör gegen Mehrpreis:**

**Umbauarbeiten für Linksanschlag**

Umbauarbeiten für Linksanschlag

GTIN: 4059395005998

Artikel-Nr.: 56

**Engmaschiger und verstärkter Rost KBS 602 G**

Rost für Glastürkühlschrank KBS 602 G

GTIN: 4059395094541

**Artikel-Nr.: 999004**

---

**Höhenverstellbare Füße Satz = 4 Stück**

90 mm bis 110 mm zur bauseitigen Montage

GTIN: 4059395093520

**Artikel-Nr.: 999027**

---

**Verstärkungsschienen für CNS Füße**

Verstärkungsschienen für CNS Füße ( 1 SET = für 4 Füße ) KBS 602

GTIN: 4059395042054

**Artikel-Nr.: 999028**

---

Für Druckfehler keine Haftung.

KBS Gastrotechnik GmbH | Schoßbergstraße 26 | 65201 Wiesbaden | Tel.: +49 611 44787-150 | [www.kbs-gastrotechnik.de](http://www.kbs-gastrotechnik.de)