

Glastürkühlschrank KBS 145 U

Glastürkühlschrank mit statischer Kühlung und LED Beleuchtung. Gewölbte Isolierglastür mit Schloss. Türanschlag rechts, wechselbar auf links. Manuelles Thermostat und digitale Temperaturanzeige. Automatische Abtauung mit automatischer Tauwasserverdunstung. Innenraum mit vorgeformten Rostauflagen, 3 Roste serienmäßig im Lieferumfang.



Artikel-Nr.: 302145
GTIN: 4059395088007

Glastürgewerbekühlschrank mit gewölbter Tür. Der fugenlose Kunststoffinnenkorpus ist leicht zu reinigen. Durch die vorgeformten Rostauflagen können die mitgelieferten Roste bestmöglich dem zu kühlenden Produkt angepasst werden, um eine optimale Raumausnutzung zu erhalten. Die Glastür ist abschließbar und mit einer Magnetsteckdichtung versehen, somit servicefreundlich und ohne Werkzeug wechselbar. Das manuelle Thermostat ist rückseitig am Gerät angebracht, die digitale Temperaturanzeige ist gut lesbar in der oberen Frontblende integriert. Der Innenraum wird energiesparend mit einer LED Beleuchtung ausgeleuchtet. Das Gerät steht auf 4 höhenverstellbaren Füßen.



Technische Daten:

Abmessungen außen:

Breite	503 mm
Tiefe	580 mm
Höhe	895 mm

Aufstellart	Standgerät
Öffnungssystem	Glastür gewölbt mit umlaufenden grauen Rahmen
Temperaturbereich von	+2 °C
Temperaturbereich bis	+10 °C
Anzahl der Türen	1
Türanschlag	Rechts wechselbar
Innenbeleuchtung	Ja LED
Aussenmaterial	Stahlblech weiss
Innenmaterial	ABS Kunststoff weiss
Anschlusswert Elektro	0,122 kW
Spannung	230 Volt
Bruttogewicht	38 kg
Nettogewicht	36 kg
Serienzubehör	3 Roste, Tür mit Schloss
Typ	KBS 145 U
SWS	Ja
Geräteart	Kühlschrank
Anschlußart	Steckerfertig(230V)
Einsatzbereich bis und	32 °C Umgebungstemperatur
Bruttoinhalt	60 % Raumfeuchte
Kühlung	109 l
Tauwasserverdunstung	Stille
Abtauung	Ja
Aggregat	Automatisch
Kältemittel	Luftgekühlt
Energieverbrauch in 24 Std	R 600a (Isobutan)/GWP 3
Energieverbrauch im Jahr	1,2 kWh
Klimaklasse	438 kWh
	N

Produktvorteile:

- Gewölbte Isolierglastür mit Schloß in grauen umlaufenden Rahmen eingefasst.
- Weißer Abschlußdeckel mit grauer Umrandung.
- Manuelles Thermostat
- Digitale Temperaturanzeige
- Automatische Abtauung
- Automatische Tauwasserverdunstung
- Stille Kühlung
- LED Innenbeleuchtung
- Vorgeformte Rostauflagen
- 3 Roste im Lieferumfang

- Türanschlag rechts, wechselbar
- 4 höhenverstellbare Ausgleichfüße
- Leicht wechselbare Magnetsteckdichtung
- Individualisierung durch Labelung auf Anfrage lieferbar

Für Druckfehler keine Haftung.

KBS Gastrotechnik GmbH | Schoßbergstraße 26 | 65201 Wiesbaden | Tel.: +49 611 44787-150 | www.kbs-gastrotechnik.de