

# Glastürkühlschrank KBS 1250 GDU

Glastürkühlschrank mit 2 Schiebetüren



Artikel-Nr.: 60205  
GTIN: 4059395058017

Umluft Glastürkühlschrank zur Präsentation von Getränken oder abgepackten Snacks ideal für Tankstellen, Kiosk, Büroräume, Fitness-Studios oder im Kantinen- und Gastronomiebereiche. Durch eine individuelle Labelung der Seitenwände, des hinterleuchteten Displays und der Glastür bietet sich der Glastür-Kühlschrank als optimaler Werbeträger und als Verkaufsförderung an. Über die große selbstschließende Doppel-Isolier-Glasschiebetür erhalten Sie einen optimalen Einblick auf die zu kühlenden Produkte im Kühlschrank. Damit kein unberechtigter Zugriff auf die gekühlten Produkte erfolgt, kann der Kühlschrank selbstverständlich abgeschlossen werden. Die separat schaltbare vertikale LED-Innenbeleuchtung sorgt für eine gleichmäßige Ausleuchtung im Kühlschrank. Die 4 engmaschigen Roste bieten mit einer Tragkraft von 60kg je Rost genügend Fläche um Getränke oder andere abgepackte Lebensmittel zu lagern. Insgesamt können bis zu 1362 Dosen mit 0,33 Liter, oder 676 PET-Flaschen 0,5 Liter im Kühlschrank gelagert werden. Der leicht zu reinigende und fugenlose Innenraum aus Kunststoff ermöglicht mit seinen vorgeformten Rostauflagen Roste in einem Abstand von 40mm zu platzieren.



## Technische Daten:

### Abmessungen außen:

Breite	1103 mm
Tiefe	821 mm
Höhe	2000 mm


### Abmessungen innen:

Breite	1028 mm
Tiefe	640 mm
Höhe	1355 mm

Aufstellart	Standgerät
Öffnungssystem	Glasschiebetür
Temperaturbereich von	+/-0 °C
Temperaturbereich bis	+10 °C
Anzahl der Türen	2
Bestückungsmöglichkeit	1362 Dosen 0,33 L oder 676 PET Flaschen 0,5 L
Innenbeleuchtung	Ja
Aussenmaterial	Stahlblech, weiss beschichtet
Innenmaterial	Stahlblech, weiss beschichtet
Anschlusswert Elektro	0,622 kW
Spannung	230 Volt
Bruttogewicht	191 kg
Serienzubehör	4 höhenverstellbare Roste; Schloss, 4 höhenverstellbare FüÙe
Typ	KBS 1250 GDU
SWS	Ja
Geräteart	Kühlschrank
Anschlußart	Steckerfertig(230V)
Einsatzbereich bis und	30 °C Umgebungstemperatur
Bruttoinhalt	55 % Raumfeuchte
Kühlung	1068 l
Tauwasserverdunstung	Umluft
Abtauung	Ja
Displaybeleuchtung	Automatisch
Aggregat	Ja
Kältemittel	Luftgekühlt
Energieverbrauch in 24 Std	R 290 (Propan)/GWP 3
Energieverbrauch im Jahr	9,31 kWh
Klimaklasse	3398 kWh
	4

## Produktvorteile:

- Glastürkühlschrank mit Display
- Horizontale Displaybeleuchtung, separat schaltbar
- Innenbeleuchtung über 2 vertikale LED-Röhren separat schaltbar
- Leicht zu reinigender Innenraum
- Umluftkühlung
- 4 spezielle engmaschige Roste, höhenverstellbar
- 1 Bodenrost
- 2 Isolierglastüren aus Sicherheitsglas mit Selbstschließmechanismus und Schloss
- Türrahmen schwarz
- 4 höhenverstellbare AusgleichsfüÙe
- Individualisierung durch Labelung auf Anfrage lieferbar



## Sonderzubehör gegen Mehrpreis:

---

### Rost

Rost

GTIN: 4059395058123

**Artikel-Nr.: 6041199**

---

### Halter für Rost

pro Rost 4 Stück erforderlich

Streichpreis (Netto) **3,75**

GTIN: 4059395009620

**Artikel-Nr.: 6032597**

---

Für Druckfehler keine Haftung.

KBS Gastrotechnik GmbH | Schoßbergstraße 26 | 65201 Wiesbaden | Tel.: +49 611 44787-150 | [www.kbs-gastrotechnik.de](http://www.kbs-gastrotechnik.de)