

Saladette KBS 900

Saladette mit 3-seitig eingeschäumtem Verdampfer. Isolierung 45 mm; dadurch geringerer Energieverbrauch. Temperatur mittels elektronischem Thermostat regelbar. Digitale Temperaturanzeige. Beleuchteter Ein-/Ausschalter. Der Fettfilter befindet sich hinter der abschließbaren Maschinenblende, ist leicht herausnehmbar und waschbar. Rostmaß GN 1/1. Maximal können 5 Roste inkl. 5 Paar kippbare Auflageschienen (Zubehör) pro Türfach eingebracht werden. Türdichtungen servicefreundlich ohne Werkzeug wechselbar. Schneidbrett aus Polyethylen, Boden als Wanne ausgebildet und konisch zulaufend, mittig Tauwasserablauf. Lieferung ohne GN-Behälter.

Artikel-Nr.: 340210
GTIN: 4059395003352



Technische Daten:

Abmessungen außen:

Breite	900 mm
Tiefe	700 mm
Höhe	875 mm

Aufstellart	Standgerät
Öffnungssystem	Volltür
Temperaturbereich von	+2 °C
Temperaturbereich bis	+8 °C
Anzahl der Türen	2
Kapazität der Türen	GN 1/1
Türanschlag	Links/Rechts
Bestückung	GN
Behältertiefe	150 mm
Außenmaterial	CNS
Innenmaterial	CNS
Anschlußart	Steckerfertig (230V)
Anschlusswert Elektro	0,155 kW
Spannung	230 Volt
Bruttogewicht	81 kg

Serienzubehör


5 Zwischenstege, 1 Rost rilsaniert weiß und 2 Paar kippbare Auflageschienen pro Tür und Schneidbrett aus Polyethylen

SWS	Ja
Bezugskosten-Gruppe	2
Geräteart	Saladetten
Einsatzbereich bis	+30 °C Umgebungstemperatur
und	55 % Raumfeuchte
Kühlung	Umluft
Tauwasserverdunstung	Ja
Abtauung	Automatisch
Aggregat	Luftgekühlt
Wandstärke Isolierung	45 mm
Kältemittel	R 600a (Isobutan)/GWP 3
Kältemittelmenge	70 g
Höchste Ø Fachtemperatur	+3,5 °C
Bruttoinhalt	247 l

Produktvorteile:

- CNS 18/10
- 3 seitig eingeschäumter Verdampfer
- Elektronische Steuerung
- Elektronische Digitalanzeige
- Beleuchteter Ein- Ausschalter
- Visuelle Alarmanzeige
- Anzeige des Kühl- und Abtauvorgangs
- Umluftkühlung
- 45 mm Isolierung
- Für GN Schalen bis 150 mm Tiefe
- Boden als Wanne ausgebildet, mittiger Tauwasserablauf
- Herausnehmbarer Fettfilter, zur leichten Reinigung
- Abschließbare Maschinenfachblende
- Leicht wechselbare Türmagnetsteckdichtung
- Werkstoff CNS (AISI 304 / DIN 1.4301)

Weitere Ansichten



Sonderzubehör gegen Mehrpreis:

Auflagenschienenpaar KTM Serie, Saladette

Werbungstext **Auflagenschienenpaar für KTM Serie, Saladetten und KU 355** GTIN: 4059395091991

Artikel-Nr.: 90022

Rost KTM Serie, Saladette

Werbungstext **Rost für KTM und KT Serie, Saladetten und KU 355** GTIN: 4059395092004

Artikel-Nr.: 90023

KTM Serie, Saladette Rädersatz

Werbungstext **Rädersatz für KBS Saladetten und KTM Serie** GTIN: 4059395093490

Artikel-Nr.: 999013

KBS 900 Deckel abgewinkelt

Werbungstext **für bauseitige Montage** GTIN: 4059395093506

Artikel-Nr.: 999021

Bodenrost KTM-Serie und Saladetten

Werbungstext **Bodenrost für KTM-Serie und Saladetten** GTIN: 4059395093452

Artikel-Nr.: 808941

Mobiler Rahmen zum Unterbau Baureihe KBS 900/ KTM 200

GTIN: 4059395029697

Artikel-Nr.: 99000790

Kupfercutter - Der kleine Helfer zur Folienentfernung

GTIN: 4059395031409

Artikel-Nr.: 92900600

Für Druckfehler keine Haftung.

KBS Gastrotechnik GmbH | Schoßbergstraße 26 | 65201 Wiesbaden | Tel.: +49 611 44787-150 | www.kbs-gastrotechnik.de