

KBS-Lieferschein-Nr. (bitte unbedingt angeben)



# Garantiekarte Spültechnik

## zur Anmeldung der 24-monatigen Vollgarantie

Um für Spülmaschinen eine 24-monatige Vollgarantie zu erlangen, sind der Anschluss und die Erstinbetriebnahme durch ein Fachunternehmen durchzuführen. Bitte lassen Sie diese Garantiekarte von dem Fachunternehmen ausfüllen, das den Anschluss und die Erstinbetriebnahme vornimmt.

**Die Garantiekarte ist umgehend nach Erstinbetriebnahme vollständig ausgefüllt zu senden an: KBS Gastrotechnik GmbH • Johannes-Kepler-Str. 14 • 55129 Mainz • Fax: +49 (0) 661 13 14 15 • Email: [protokoll@kbs-gastrotechnik.de](mailto:protokoll@kbs-gastrotechnik.de).** Wird keine oder nur eine unvollständige Garantiekarte an KBS Gastrotechnik GmbH gesandt, erlischt der Anspruch auf eine Vollgarantie.

### Angaben zum Kaufgegenstand:

Seriennummer

Gerätebezeichnung

### Angaben zum Käufer / Nutzer / Aufstellort:

Firma/Name

Straße

PLZ/Ort

Ansprechpartner

Telefonnummer

### Angaben zum Händler / gekauft von:

Firma

Straße

PLZ/Ort

### Aufstellungsort

- Küche       Gastraum       sonstige \_\_\_\_\_
- eingebaut       freistehend       angebaute Tische

### Erstinbetriebnahme erfolgte durch das Fachunternehmen:

Firma/Name

Straße

PLZ/Ort

Ansprechpartner

Telefonnummer

Datum / Unterschrift / Firmenstempel

Einweisung erfolgte durch das Fachunternehmen (das Bedienpersonal wurde in die Maschine und alle notwendigen Arbeitsschritte eingewiesen).

Firma/Name

Datum / Unterschrift / Firmenstempel

KBS-Lieferschein-Nr. (bitte unbedingt angeben)



# Checkliste Spültechnik - Prüfkriterien

Anschlüsse	Sollwert	Istwert bzw. erledigt	
Benutzerhandbuch vorhanden:		<input type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nein
Fehlerstrom-Schutzschalter:	30 mA	<input type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nein
elektr.Absicherung / Ampere:	Spannung:	Ampere:	
Netzspannung	<input type="checkbox"/> 230 V / 1N / 50 Hz	<input type="checkbox"/> 400 V / 3N / 50 Hz	

Wasseranalyse und Wasseraufbereitung			
Leitfähigkeit:	$\mu\text{S/cm}$	Werte:	
Härtegrad: max 5° dH	max 5° dH	Werte:	
Karbonathärte: 1,8 KH	max 1,8 KH	Werte:	
Umkehrosmose:	-	<input type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nein
Feinfilter:	-	<input type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nein
Ionenaustauscher:	-	<input type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nein
Fließdruck für atmosphärischen Boiler:	1 bis 3 bar	Werte:	
Fließdruck für Druck-Boiler:	2 bis 4 bar	Werte:	
Zulauftemperatur Kaltwasser:	empfohlen 15 °C	Werte:	
Zulauftemperatur Warmwasser:	max +55 °C	Werte:	

Chemie	
Spülreiniger Marke / Typ:	Klarspülmittel Marke / Typ:

Funktion			
Tür oder Haube auf Leichtgängigkeit prüfen	-	<input type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nein
Reiniger- & Klarspülmitteldosierung prüfen und einstellen	siehe Benutzerhandbuch	<input type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nein
Boilertemperatur prüfen (Benutzerhandbuch)	+83 bis +90 °C	Werte:	
Abflusshöhe (Laugenpumpe installiert)	700 bis 1000 mm	<input type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nein
Start und Überprüfung Waschprogramm	-	<input type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nein
Gerät auf Dichtheit prüfen	-	<input type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nein
Hauben- und Reedschalter prüfen	-	<input type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nein