

Glastürkühlschrank KBS 402 GU

Umluft-Glastürgewerbekühlschrank mit zwangsbelüfteten Kondensator, großflächiger Rückwandverdampfer, fugenloser Kunststoff-Innenbehälter und vorgeformte Rostauflagen mit 70 mm Abstand. Glastür mit Schloß und massiven Stangengriff. Manuelles Thermostat, Ein-/Ausschalter für die Beleuchtung und digitale Temperaturanzeige. Vorne 2 höhenverstellbare Füße, hinten 2 Rollen.

Artikel-Nr.: 347408
GTIN: 4059395003482



Umluft-Glastürgewerbekühlschrank mit zwangsbelüfteten Kondensator im Maschinenraum sowie großflächigem Rückwandverdampfer. Der fugenlose Kunststoff-Innenbehälter ist leicht zu reinigen. Die vorgeformten Rostauflagen haben einen Abstand von 70 mm, somit können die mitgelieferten Roste bestmöglich dem zu kühlenden Produkt angepasst werden, um eine optimale Raumausnutzung zu erhalten. Die Glastür ist abschließbar und der Aluminiumrahmen mit einer Magnetsteckdichtung versehen, somit servicefreundlich und ohne Werkzeug wechselbar. Der massive Stangengriff und die Halter für den Wandabstand liegen dem Gerät bei. Das manuelle Thermostat, der Ein-/Ausschalter für die Beleuchtung sowie die digitale Temperaturanzeige sind in der Frontblende integriert. Vorn 2 höhenverstellbare Füße, hinten 2 Rollen.



Technische Daten:

Abmessungen außen:

Breite	600 mm
Tiefe	600 mm
Höhe	1850 mm

Aufstellart

Standgerät

Öffnungssystem

Glastür

Temperaturbereich von

+2 °C

Temperaturbereich bis

+8 °C

Anzahl der Türen

1

Türanschlag

Rechts

Innenbeleuchtung

Ja

Aussenmaterial

Stahlblech weiss

Innenmaterial

ABS Kunststoff weiß

Anschlußart

Steckerfertig (230V)

Anschlusswert Elektro

0,130 kW

Spannung

230 Volt

Bruttogewicht

74 kg

Serienzubehör

3 Roste, 1 Bodenrost weiss, Schloss

Typ

KBS 402 GU

SWS

Ja

Geräteart

Kühlschrank

Einsatzbereich bis

32 °C Umgebungstemperatur

und

60 % Raumfeuchte

Bruttoinhalt	361 l
Kühlung	Umluft
Tauwasserverdunstung	Ja
Abtauung	Automatisch
Aggregat	Luftgekühlt
Kältemittel	R 600a (Isobutan)/GWP 3
Klimaklasse	N

Produktvorteile:

- Glastürkühlschrank
- Rückwandverdampfer
- Fugenloser Kunststoffinnenbehälter
- Vorgeformte Rostauflagen mit 70 mm Abstand
- Digitale Temperaturanzeige
- Manuelles Thermostat
- Innenbeleuchtung separat schaltbar
- 45 mm Energiespar-Isolierung
- Umluftkühlung
- Glastür im Aluminiumrahmen mit Schloss
- Massiver Edelstahl-Stangengriff
- Türanschlag rechts, wechselbar
- Leicht wechselbare Türmagnetsteckdichtung
- Vorne 2 höhenverstellbare Ausgleichsfüße
- Hinten 2 Rollen für den leichten Transport

Weitere Ansichten



Sonderzubehör gegen Mehrpreis:

Umbauarbeiten für Linksanschlag

Umbauarbeiten für Linksanschlag

GTIN: 4059395005998

Artikel-Nr.: 56

Rost 505x415mm

Rost mit einer maximalen Tragkraft von 16kg

GTIN: 4059395093476

Artikel-Nr.: 999003

Höhenverstellbare Füße Satz = 4 Stück

90 mm bis 110 mm zur bauseitigen Montage

GTIN: 4059395093520

Artikel-Nr.: 999027

Für Druckfehler keine Haftung.

KBS Gastrotechnik GmbH | Schoßbergstraße 26 | 65201 Wiesbaden | Tel.: +49 611 44787-150 | www.kbs-gastrotechnik.de