

Umluft Gewerbekühlschrank KBS 402 U CHR

Umluft Gewerbekühlschrank mit Schloss und Außenseite dreiseitig Edelstahl

Artikel-Nr.: 347415
GTIN: 4059395003475



Umluft-Gewerbekühlschrank mit zwangsbelüftetem Kondensator im Maschinenraum sowie großflächigem Rückwandverdampfer. Der fugenlose Kunststoff-Innenbehälter ist leicht zu reinigen. Die vorgeformten Rostauflagen haben einen Abstand von 70 mm, somit können die mitgelieferten Roste bestmöglich dem zu kühlenden Produkt angepasst werden, um eine optimale Raumnutzung zu erhalten. Die Tür mit durchgehender Griffleiste ist abschließbar und mit einer Magnetsteckdichtung versehen, somit servicefreundlich ohne Werkzeug wechselbar. Das manuelle Thermostat und die digitale Temperaturanzeige sind in der Frontblende integriert. Vorn 2 höhenverstellbare FüÙe, hinten 2 Rollen.



Technische Daten:

Abmessungen außen:


Breite	600 mm
Tiefe	600 mm
Höhe	1850 mm


Aufstellart	Standgerät
Öffnungssystem	Volltür
Temperaturbereich von	+/-0 °C
Temperaturbereich bis	+8 °C
Anzahl der Türen	1
Türanschlag	Rechts wechselbar
Außenmaterial	CHR
Innenmaterial	ABS Kunststoff weiß
Anschlußart	Steckerfertig (230V)
Anschlusswert Elektro	0,130 kW
Spannung	230 Volt
Bruttogewicht	79 kg
Serienzubehör	3 Roste, 1 Bodenrost weiss, Schloss
Typ	KBS 402 U CHR
SWS	Ja
Geräteart	Kühlschrank
Einsatzbereich bis und	30 °C Umgebungstemperatur 60 % Raumfeuchte
Bruttoinhalt	361 l
Nutzinhalt Kühlung	226 l
Kühlung	Umluft
Tauwasserverdunstung	Ja

Abtauung	Automatisch
Aggregat	Luftgekühlt
Kältemittel	R 600a (Isobutan)/GWP 3
Kältemittelmenge	75 g
Energieverbrauch in 24 Std	1,879 kWh
Energieverbrauch im Jahr	686 kWh
Energieeffizienzklasse	D
Energieeffizienzindex EEI	70
Klimaklasse	4
Prüfumgebung bei	30 °C Umgebungstemperatur
und	55 % Raumfeuchte
Energielabel nach (EU) Verordnung	2015/1094-IV
Kategorie	Vertikales Kühl/Tiefkühlgerät

Produktvorteile:

- Volltürkühlschrank
- Edelstahl, dreiseitig
- Rückwandverdampfer
- Fugenloser Kunststoffinnenbehälter
- Vorgeformte Rostauflagen mit 70 mm Abstand
- Digitale Temperaturanzeige
- Manuelles Thermostat
- 45 mm Isolierung
- Umluftkühlung
- Tür mit Schloss
- Eingelassene und ergonomisch geformte Griffleiste
- Türanschlag rechts, wechselbar
- Leicht wechselbare Türmagnetsteckdichtung
- Vorne 2 höhenverstellbare AusgleichsfüÙe
- Hinten 2 Rollen für den leichten Transport


ENERG Y IJA
 енергия · ενεργεια IE IA


KBS


347415
 KBS 402 U CHR


A+++
 A++
 A+
 A
 B
 C
 D
 E
 F
 G


D

ENERGIA · ЕНЕРГИЯ · ΕΝΕΡΓΕΙΑ
 ENERGIJA · ENERGY · ENERGIE
 ENERGI

686
kWh/annum


226 L


 - L


4
 30°C-55%

2015/1094-IV

Weitere Ansichten





Sonderzubehör gegen Mehrpreis:

Umbauarbeiten für Linksanschlag

Umbauarbeiten für Linksanschlag

GTIN: 4059395005998

Artikel-Nr.: 56

Rost 505x415mm

Rost mit einer maximalen Tragkraft von 16kg

GTIN: 4059395093476

Artikel-Nr.: 999003

Höhenverstellbare Füße Satz = 4 Stück

90 mm bis 110 mm zur bauseitigen Montage

GTIN: 4059395093520

Artikel-Nr.: 999027

Für Druckfehler keine Haftung.

KBS Gastrotechnik GmbH | Schoßbergstraße 26 | 65201 Wiesbaden | Tel.: +49 611 44787-150 | www.kbs-gastrotechnik.de