


ICCM026E

**ELEKTRISCHER HEISSLUFTDÄMPFER MIT
DIREKTEM DAMPF
6 X 2/3 GN**

ELEKTROMECHANISCHE STEUERUNGEN



ELEKTROMECHANISCHE STEUERUNGEN

Bedientafel mit elektromechanischen Schaltern und Kontrollleuchten der Funktionen.



325
352
2/3 GN



SCHIFFS-
AUSFÜHRUNG

TECHNISCHE DATEN

Kapazität	GN	6 x 2/3 GN	Gasleistung Nennwärmeleistung	kW / kcal	- / -
Einschubabstand	mm	60	Garraumheizleistung	kW / kcal	5 / -
Sitzplätzen - Croissants	n°	20 / 50 -	Dampfheizleistung	kW / kcal	- / -
Außenabmessungen	mm	510 x 625 x 880 h	Lüfterleistung	kW	0,25
Abmessungen Verpackung	mm	570 x 760 x 1020 h	Versorgungsspannung	V	3N-AC 400
Nettogewicht / Bruttogewicht	kg	59 / 68	Frequenz	Hz	50
Elektrische Gesamtleistung	kW	5,25	Verbrauch	Amp	8

Sonderspannungen und Frequenzen auf Anfrage.

ICCM026E

GARMODUS

- MANUELLES GAREN MIT DREI GARMODI: UMLUFT VON 50°C BIS 260°C, DAMPFGAREN VON 50°C BIS 130°C, KOMBINATION AUS HEISSLUFT UND DAMPF VON VON 50°C BIS 260°C.

FUNKTIONSWEISE

- PANNEAU DES COMMANDES AVEC SÉLECTEURS ÉLECTROMÉCANIQUES AVEC DES VOYANTS DE CONTRÔLE DU FONCTIONNEMENT.

AUSSTATTUNG ZUR KONTROLLE UND STEUERUNG

- AUTOREVERSE-FUNKTION (AUTOMATISCHE UMKEHRUNG DER DREHRICHTUNG DES VENTILATORS) FÜR EINE GLEICHMÄßIGE GARUNG.
- MANUELLE ENTLÜFTUNGSKONTROLLE DER GARKAMMER.
- LED-BELEUCHTUNG DER KAMMER.

AUFBAU

- WASSERDICHTER, PERFEKT GLATTER GARRAUM MIT ABGERUNDETEN ECKEN.
- TÜR MIT DOPPELVERGLASUNG MIT LUFTZWISCHENRAUM UND WÄRME REFLEKTIERENDEN INNENGLAS FÜR EINE GERINGERE WÄRMEEMISSION SOWIE EINER HÖHEREN LEISTUNGSFÄHIGKEIT
- AUFKLAPPBARE INNENSCHIEBE FÜR EINE LEICHTERE REINIGUNG
- MIT ANSCHLAG RECHTS ODER LINKS LIEFERBAR
- EINSTELLBARE TÜRSCHARNIERE FÜR EINE OPTIMALE ABDICHTUNG
- LUFTLEITBLECH KANN FÜR EINE LEICHTERE REINIGUNG DER VENTILATORKAMMER GEÖFFNET WERDEN
- IPX4-SCHUTZGRAD GEGEN WASSER.

ELEKTRISCHE BEHEIZUNG

- GARRAUMHEIZUNG MITTELS GEPANZERTEN, ELEKTRISCHEN HEIZKÖRPERN.

SICHERHEITSAUSSTATTUNG

- SICHERHEITSTEMPERATURBEGRENZER IM GARRAUM
- MOTORSCHUTZSCHALTER
- MECHANISCHER TÜRKONTAKTSCHALTER.
- SYSTEM ZUR KÜHLUNG DER BAUTEILE.

REINIGUNG / WARTUNG

- MANUELLES REINIGUNGSSYSTEM MIT EXTERNER HANDBRAUSE (HANDBRAUSE OPTIONAL).

SCHIFFSAUSFÜHRUNG

- KOMPLETT AISI 304 - GEFLANSCHTE FÜ&E.
- EINHÄNGEGESTELL MIT KIPPSCHUTZ.

SERIENAUSSTATTUNG

- EINHÄNGESCHIENEN

OPTIONEN - BEI GERÄTEBESTELLUNG ANFORDERN

- **NPS:** TÜRANSCHLAGWECHSEL
- **APDS:** TÜRENÖFFNUNG MIT DOPPELCLICK
- **SN:** ANSCHLUSS AN ENERGIEOPTIMIERUNGSANLAGE - NUR ELEKTROMODELLE
- **NPK:** ANSCHLUSSVORBEREITUNG FÜR DUNSTABZUGSHAUBE
- **CSA:** SCHUBLADE MIT 5-LITER TANK - ALS WASSER-RESERVE WENN KEIN WASSERZULAUF VORHANDEN IST, UM BIS ZU 60 MINUTEN LANGE DAMPF- ODER KOMBI-GARVORGÄNGE DURCHZUFÜHREN - NICHT VERFÜGBAR FÜR AUTOMATISCHES REINIGUNGSSYSTEM
- **MKC026:** SCHIFFSAUSFÜHRUNG

ZUSÄTZLICHES ZUBEHÖR INSTALLIERBAR NACH KAUF

- **ICLD:** HANDBRAUSE KOMPLETT MIT VERBINDUNGEN UND ANSCHLÜSSEN
- **KP004:** FÜ&E FÜR OFEN. 150 MM H - MIT FUSSHALTER
- **KFIC026E:** AUSZIEHBARES SET FÜR EINBAUOFEN MIT INTEGRIERTER DUNSTABZUGSHAUBE 1N-AC 230 V - 3,0 KW.
- **CKO026E:** DUNSTABZUGSHAUBE MIT LUFTGEKÜHLTEN SCHWADENKONDENSATOR - EINSETZBAR NUR BEI GERÄTEN MIT ANSCHLUSSVORBEREITUNG
- **CCE:** KOLLEKTOR FÜR DEN EXTERNEN ANSCHLUSS DER HAUBE - Ø 150 MM
- **PAC026:** HITZESCHILD AUS EDELSTAHL ROSTFREI FÜR SEITENWAND
- **SM026:** WANDKONSOLE AUS EDELSTAHL
- **CIN026:** KÜHLLUFTFÖRDERER FÜR INSTALLATION MIT EINBAU. EDELSTAHL ROSTFREI - MAXIMALEN GESAMTABMESSUNGEN 510 X 725 X 940 H
- **ICFX01:** FETTFILTER

ZERTIFIZIERUNGEN



SCHIFFSAUSFÜHRUNG



HERGESTELLT KOMPLETT AUS
EDELSTAHL AISI 304, MIT
GEFLANSCHTE FÜßE ZUR
BODENBEFESTIGUNG.



EINHÄNGEGESTELL MIT KIPPSCHUTZ.

