



Typ: VXE41P


Länge Einbau

Steuerung

Primus








54.5

154.1 •

6.1

Abdeckung Fritteuse



(671)

Die
Außenabmessungen
671mm und
399mm dürfen
nicht größer sein.
Die Abkanthöhe

Einbauausschnitt für VXE 41+42

14mm.

Befestigungsbolzen M5x20 an der Fritteuse(4 Stück) (399)

334 396 nicht mehr als

590


sind als Zubehör erhält. Alternativ mit Pactan

von unten erfolgen. über eine Quertraverse Die Befestigung kann

Verlängerungsbolzen

einkleben.





41	
П	П
Lift	Filter
	und
	Pumpsystem

Technische Daten	en
Heizleistung	15,0kW 5 W/cm²
Spannung	400V 50Hz 3NAC
Absicherung	3 × 25A
Zuleitung	3L+N+PE L=1,5m(1Kabel)
Gewicht	
Füllmenge	2x1,25 kg (2,5 kg)
Empfohlene Füllme.	2x1,0 kg (2,0 kg)
Stundenleistung	34-44kg Tiefkühlfrittes
	40-50kg vorgeback.Frittes
Oelinhalt	18-23 Liter

Beim Einbau der Fritteuse ist unbedingt darauf zu achten, dass der Raum im Unterbau (Schrenkraum) genügend beund entlüftet wird. Es sind Öffnungen von min. 100cm² erforderlich. Die Innen temperatur im Unterbau darf 60°C	
---	--

nicht übersteigen.

Das Urheberrecht an diesen Zeichnungen und allen Bellagen, die dem Empfänger persönlich anvertraut sind verhölbt jederzeit unserer Firma. Ohne unsere schriftliche Genehmigung düffen is ein incht kopiert oder verwieflätigt, auch niemals dritten Personen mitgeleit der zu zugniglich gemacht werden.	0-72499 Messietlen-Hortheim Telefon 07579 920-20 Telefox 07579 920-20	Kienle GmbH Frittier-Technology			Einbaufritteuse VXE 41 P
Ą	Format:	_	Blatt-Nr.: ADM	1:10	Masstab: Version
A3 206128	Format: ZeichngNr.:		ADM	Gezeichnet	Version
128				1:10 Gezeichnet 01.07.2020 cad	
_	Version			cad	

J			
_	Blatt-Nr.: ADM	1:10	Massstab: Version
	ADM	Gezeichnet	Version
		Gezeichnet 01.07.2020 cad	
		cad	