Einbaugerät Induktionsherd

Hersteller: Berner-Kochsysteme GmbH & Co. KG Typ: BI2EGMSM7



Beide Kochstellen

links / rechts getrennt regelbar

Ausführung:

Leistungsstarkes Induktions-Einbaugerät mit zwei Kochstellen und zwei Warmhalteplatten.

Werkstoff: Chromnickelstahl 18/10 DIN 1.4301

Kompakte Ausführung, mit Auflagerahmen oder mit flächenbündig eingesetztem Ceranfeld.

Induktion: Die Energieübertragung erfolgt über zwei, sich unter dem Ceranglas befindlichen Spulen. Unter der Spule befindet sich der Induktionsgenerator. Der Induktionsgenerator ist einzeln mit Steckverbindungen problemlos im Servicefall zu wechseln.

Maximale Betriebssicherheit Dank:

elektronischer Temperaturüberwachung der Induktionsspule, Generator und Steuerprint.

elektronischer Überwachung der Energiezufuhr Topferkennung / Überhitzungsschutz

Restwärme Anzeige auf dem Kochfeld

5-Fühler Funktion (optimierte Topfschutz)

Die einfache Bedienung erfolgt über sechs stufenlose Leistungsregler und einen Hauptschalter mit Betriebsanzeigelampe. Vier digitale Anzeigen unter dem Ceranglas zeigen die jeweils gewählte Leistung (1-9) oder eventuelle Störungen an. Eine optimale Luftzufuhr erfolgt über 2 (pro Generator) integrierte Lüfter.

Warmhalteplatte: Die einfache Bedienung erfolgt über zwei stufenloses Thermostate (Temperatur Bereich 50 - 190°C) und Druckschalter mit Betriebsanzeigelampen.

Im Lieferumfang enthalten sind Zuleitung, Zuluftstutzen und Alu – Fettfilter und ein Ceranglasschaber.

Optional:

- Spule Generator getrennt
- Schalterblende
- Vorbereitet auf Energieoptimierung
- Knebel Silberoptik oder Goldoptik
- Elektronische Regelung (Sensor Tastenfeld)

Technische Daten

Breite: 788 mm (840 mm mit Auflagerahmen)
Tiefe: 560 mm (600 mm mit Auflagerahmen)

Höhe: 160 - 300 mm verstellbar Ceranfläche: 788 x 560 x 6 mm

Spule **vorne**: 2 x quadr. 320 mm flächendeckend a 8,0 kW

Strahlheizkörper: hinten 2 x 350 x 160 mm a 1,0 kW

Anschlusswert: 400 V / 18,0 kW



02/14 Maße sind ca.- Maße. Technische Änderungen und drucktechnisch bedingte Farbabweichungen vorbehalten.

