

Glastürkühlschrank KBS 375 GU

Glastürkühlschrank mit Schloss

Artikel-Nr.: 60131
GTIN: 4059395057997



Umluft Glastürkühlschrank zur Präsentation von Getränken oder abgepackten Snacks ideal für Tankstellen, Kiosk, Büroräume, Fitness-Studios oder im Kantinen- und Gastronomiebereiche. Durch eine individuelle Labelung der Seitenwände oder der Glastür bietet sich der Glastür-Kühlschrank als optimaler Werbeträger und als Verkaufsförderung an. Über die große Isolier-Glastür erhalten Sie einen optimalen Einblick auf die zu kühlenden Produkte im Kühlschrank. Damit kein unberechtigter Zugriff auf die gekühlten Produkte erfolgt, kann der Kühlschrank selbstverständlich abgeschlossen werden. Die separat schaltbare vertikale LED-Innenbeleuchtung sorgt für eine gleichmäßige Ausleuchtung im Kühlschrank. Die 5 engmaschigen Roste bieten mit einer Tragkraft von 20kg je Rost genügend Fläche um Getränke oder andere abgepackte Lebensmittel zu lagern. Insgesamt können bis zu 467 Dosen mit 0,33 Liter, oder 217 PET-Flaschen 0,5 Liter im Kühlschrank gelagert werden. Der leicht zu reinigende und fugenlose Innenraum aus Kunststoff ermöglicht mit seinen vorgeformten Rostauflagen Roste in einem Abstand von 40mm zu platzieren. Für eine einfache und leichte Mobilität vor Ort kann der Glastür-Kühlschrank über die 2 hinteren Transportrollen geschoben werden.



Technische Daten:

Abmessungen außen:

Breite	600 mm
Tiefe	621 mm
Höhe	1863 mm

Abmessungen innen:

Breite	490 mm
Tiefe	447 mm
Höhe	1570 mm

Aufstellart	Standgerät
Öffnungssystem	Glastür
Temperaturbereich von	+2 °C
Temperaturbereich bis	+10 °C
Anzahl der Türen	1
Türanschlag	Rechts
Bestückungsmöglichkeit	399 Dosen 0,33 L oder 224 PET-Flaschen 0,5 L
Innenbeleuchtung	Ja
Aussenmaterial	Stahlblech, weiss beschichtet
Innenmaterial	ABS-Kunststoff, weiss
Anschlusswert Elektro	0,267 kW
Spannung	230 Volt
Bruttogewicht	81 kg

Serienzubehör
5 Roste max je 20kg Tragkraft, vorn 2 höhenverstellbare Füße, hinten 2 Rollen und Schalter für die Innenbeleuchtung

Typ	KBS 375 GU
SWS	Ja

Geräteart	Kühlschrank
Anschlußart	Steckerfertig(230V)
Einsatzbereich bis	30 °C Umgebungstemperatur
und	55 % Raumfeuchte
Bruttoinhalt	382 l
Kühlung	Umluft
Tauwasserverdunstung	Ja
Abtauung	Automatisch
Aggregat	Luftgekühlt
Kältemittel	R 600a (Isobutan)/GWP 3
Energieverbrauch in 24 Std	2,70 kWh
Energieverbrauch im Jahr	986 kWh
Klimaklasse	4

Produktvorteile:

- Glastürkühlschrank
- Vertikale Innenbeleuchtung, separat schaltbar
- Leicht zu reinigender Innenraum
- Umluftkühlung
- Fugenloser Kunststoff-Innenraum
- Vorgeformte Rostauflagen mit 40 mm Abstand
- 5 spezielle engmaschige Roste mit einem max. Abstand von 270mm
- Selbstschließende Isolierglastür mit Schloss
- Innenliegende Temperaturanzeige
- Türanschlag rechts
- Türrahmen schwarz
- Leicht wechselbare Türmagnetsteckdichtung
- Vorne höhenverstellbare Ausgleichsfüße
- Hinten 2 Transportrollen
- Individualisierung durch Labelung auf Anfrage lieferbar

Sonderzubehör gegen Mehrpreis:

Rost

Rost

GTIN: 4059395058116

Artikel-Nr.: 6041158

Für Druckfehler keine Haftung.

KBS Gastrotechnik GmbH | Schoßbergstraße 26 | 65201 Wiesbaden | Tel.: +49 611 44787-150 | www.kbs-gastrotechnik.de