

## Glastürkühlschrank CD 350

Glastürkühlschrank mit 2 Türen und LED Innenbeleuchtung

Artikel-Nr.: 9190003  
GTIN: 4059395000047

Glastürkühlschrank mit 2 Türen und LED Innenbeleuchtung



### Technische Daten:

#### Abmessungen außen:

Breite	600 mm
Tiefe	600 mm
Höhe	1730 mm

Aufstellart	Standgerät
Öffnungssystem	Glastür
Temperaturbereich von	+2 °C
Temperaturbereich bis	+12 °C
Anzahl der Türen	2
Bestückungsmöglichkeit	357 Flaschen 0,33L oder 219 Flaschen von 0,5 L
Innenbeleuchtung	Ja LED
Aussenmaterial	Stahlblech, weiss beschichtet
Innenmaterial	ABS Kunststoff weiß
Anschlusswert Elektro	0,23 kW
Spannung	230 Volt
Bruttogewicht	72 kg
Serienzubehör	6 Roste, weiß rilsaniert
Typ	CD 350
SWS	Ja
Geräteart	Kühlschrank
Anschlußart	Steckerfertig(230V)
Einsatzbereich bis und	32 °C Umgebungstemperatur
Bruttoinhalt	60 % Raumfeuchte
Kühlung	350 l
Tauwasserverdunstung	Umluft
Abtauung	Ja
Aggregat	Automatisch
Kältemittel	Luftgekühlt
Energieverbrauch in 24 Std	R 600a (Isobutan)/GWP 3
Energieverbrauch im Jahr	2,14 kWh
	781 kWh

### Produktvorteile:

- Glastürkühlschrank
- Betriebskontrollleuchte

- 5 Stufen Temperaturregler
- Umluftkühlung
- Vorgeformte Rostauflagen
- Kunststoff-Innenraum
- LED Innenbeleuchtung, separat schaltbar
- 2 Isolierglastüren im Aluminiumrahmen mit Griff
- Türanschlag rechts, wechselbar
- Leicht wechselbare Türmagnetsteckdichtung
- Vorne höhenverstellbare AusgleichsfüÙe
- Hinten 2 Transportrollen
- Individualisierung durch Labelung auf Anfrage lieferbar

## Detailbilder



## Sonderzubehör gegen Mehrpreis:

---

### Umbauarbeiten für Linksanschlag

Umbauarbeiten für Linksanschlag

GTIN: 4059395005981

Artikel-Nr.: 55

---

### Rost

Rost

GTIN: 4059395000146

Artikel-Nr.: 9190099

---

Für Druckfehler keine Haftung.

KBS Gastrotechnik GmbH | Schoßbergstraße 26 | 65201 Wiesbaden | Tel.: +49 611 44787-150 | [www.kbs-gastrotechnik.de](http://www.kbs-gastrotechnik.de)