

Glastürkühlschrank CD 350

Umluft Glastürkühlschrank mit Schloß und LED Innenbeleuchtung

Artikel-Nr.: 9190014
GTIN: 4059395000108

Umluft Glastürkühlschrank mit Schloß und LED Innenbeleuchtung



Technische Daten:

Abmessungen außen:

Breite	600 mm
Tiefe	600 mm
Höhe	1730 mm

Aufstellart	Standgerät
Öffnungssystem	Glastür
Temperaturbereich von	+2 °C
Temperaturbereich bis	+12 °C
Anzahl der Türen	1
Innenbeleuchtung	Ja LED
Aussenmaterial	Stahlblech, weiss beschichtet
Innenmaterial	ABS Kunststoff weiß
Anschlusswert Elektro	0,23 kW
Spannung	230 Volt
Bruttogewicht	91,5 kg
Serienzubehör	6 Roste, weiß rilsaniert Tragkraft max. 20 kg je Rost
Typ	CD 350
SWS	Ja
Geräteart	Kühlschrank
Anschlußart	Steckerfertig(230V)
Einsatzbereich bis und	32 °C Umgebungstemperatur
Bruttoinhalt	60 % Raumfeuchte
Kühlung	350 l
Tauwasserverdunstung	Umluft
Abtauung	Ja
Aggregat	Automatisch
Kältemittel	Luftgekühlt
Energieverbrauch in 24 Std	R 600a (Isobutan)/GWP 3
Energieverbrauch im Jahr	2,14 kWh
	781 kWh

Produktvorteile:

- Glastürkühlschrank
- Betriebskontrollleuchte
- 5 Stufen Temperaturregler

- Umluftkühlung
- Vorgeformte Rostauflagen
- Kunststoff-Innenraum
- LED Innenbeleuchtung, separat schaltbar
- Isolierglastür im Aluminiumrahmen mit Griff und Schloss
- Leicht wechselbare Türmagnetsteckdichtung
- Vorne höhenverstellbare Ausgleichsfüße
- Hinten 2 Transportrollen
- Individualisierung durch Labelung auf Anfrage lieferbar

Weitere Ansichten



Detailbilder

Sonderzubehör gegen Mehrpreis:

Rost

Rost

GTIN: 4059395000146

Artikel-Nr.: 9190099

Für Druckfehler keine Haftung.

KBS Gastrotechnik GmbH | Schoßbergstraße 26 | 65201 Wiesbaden | Tel.: +49 611 44787-150 | www.kbs-gastrotechnik.de